



ENERGY LABEL**



U-Werte	U _g	U _f	U _w (gesamt)
3-fach	0,6 W/m ² K	1,1 W/m ² K	0,85 W/m ² K

* nach DIN EN ISO 10077-1
 * der Hersteller bestätigt die CE-Konformität des Produktes im Einsatzland
 * Energy Label vom ift Rosenheim und Eigendeklaration finden Sie in unserem Downloadcenter

Das brand Fenster ECO 7000 AD ist der perfekte Einstieg in das Profilsegment mit 85 mm Bautiefe. Dadurch werden sehr gute Dämmwerte und eine große Glasauswahl realisiert. In der Grundausstattung ist dieses Fenster bereits KfW-förderungsfähig und mit der brand Basissicherheit optimal ausgestattet. Das ECO 7000 AD ist die ideale Lösung für alle, die ein solides Qualitätsfenster „Made in Germany“ suchen, das schon in der Grundausstattung mit guten Energiewerten überzeugt.

FENSTERTYP

- Kunststofffenster
- 85 mm Bautiefe
- Anschlagdichtungssystem mit 2 Dichtungsebenen
- Glas mit warmer Kante
- 6-Kammersystem
- KfW-förderungsfähig

OPTIFALZ-AUSFÜHRUNG

- Standard-Ausführung:
Klebetchnik zur Verbindung von Scheibe und Flügel; dadurch grundsätzlich RC2-konforme Glasanbindung und optimaler U_w-Wert

VERGLASUNG

☑ 3-fach

SICHERHEIT

☑ Basic

☑ Securatio (optional)

☑ RC2 (optional)

EIGNUNG

☑ Neubau

☑ Sanierung

DESIGN

☑ Weiß

* Einsatz von Stahlarmierung nach Vorgabe des Systemgebers
 ** Angaben auf Basis der für dieses Profil angegebenen Optifalz-Ausführung mit Aluminium-Rollladen
 *** Geschlossener Stahl wird für Ausstattung nach RC2 benötigt und eingesetzt
 **** Eckige Glasleiste classic-Line auf Sonderwunsch